



## WOLVER Hydrauliköl HVLP 46

УПАКОВКА  
208 L | 60 L | 20 L

**Wolver Hydraulik HVLP 46** – это цинксодержащие рабочие жидкости на минеральной основе, обладающие прекрасными вязкостно-температурными свойствами и соответствующей всепогодной характеристикой. Благодаря чему гарантируется максимальная плавность работы гидравлической системы, даже при экстремальных колебаниях температур и при пуске системы.



СПЕЦИФИКАЦИИ  
DIN 51524 Teil 3  
ISO HV

СООТВЕТСТВУЕТ  
BOSCH Rexroth  
SEB 181222  
ANFOR NF E 48-603 (HM, HV)  
SIS SS 155434  
Denison Filterability TP 02100  
Hoesch HWN 2333  
U.S.Steel 126 u., 127  
CETOP RP 91 H (HM, HV)  
Sperry Vickers M-3950-S u., I-286-S  
FZG-Test A 8,3/90 12

### **Свойства**

- Предназначены для современных гидросистем.
- Особо рекомендуются для гидравлических систем, круглогодично функционирующих под открытым небом.

- Рекомендуются для систем, подвергающихся сильным температурным колебаниям (шлагбаумы, пакетировочные прессы, шлюзы, плотины).
- Применяются в гидростатических системах строительных машин, вилочных автопогрузчиков, контейнеровозов и машин коммунального назначения.

### **Эффективность**

- Превосходная защита от износа и старения
- Высокая стабильность к сдвигу и устойчивость к окислению
- Улучшенная защита от задира
- Отличные вязкостно-температурные свойства
- Всесезонная характеристика
- Улучшенная защита от коррозии
- Отличная деэмульгирующая способность

### **Применение**

- Бесперебойная эксплуатация даже в системах, выполненных из различных металлов
- Длительный срок службы масла
- Снижение износа и задира при тяжелых условиях эксплуатации, прежде всего при ударных нагрузках
- Предназначены главным образом для оборудования, функционирующего в холодном климате (гористая местность, зоны зимних видов спорта, зимняя дорожная служба, холодильники, морозильные установки)
- Уменьшение ассортимента используемых смазочных материалов - упрощение заказов и логистики
- Длительный срок службы оборудования
- Защита от проникающей воды

### **Устранение отходов**

**Wolver Hydrauliköl HVLP 46** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

### **Совместимость**

**Wolver Hydrauliköl HVLP 46** гидравлическое масло из ряда HVLP совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них.

При доливке рекомендуется использовать исключительно **Wolver Hydrauliköl HLP 46** гидравлическое масло из ряда HVLP.

### **Таблица данных**

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	871
Вязкость при 40°C	cSt	46
Вязкость при 100°C	cSt	8.2
Индекс вязкости		154
Температура вспышки в откр. тигле	°C	215
Температура застывания	°C	-39

20л - ведро 4218      4260360942181  
 208л - бочка 4223      4260360942235

