



Wolver Super Dynamic 15W-40

УПАКОВКА
208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

Wolver Super Dynamic SAE 15W-40 - высококачественное всесезонное моторное масло для всех легковых и грузовых автомобилей, как бензиновых так и дизельных с турбонадувом и без него, разработанное для постоянно возрастающих требований производителей техники. Оно обладает отличными очистительными способностями и высокой износостойкостью.

Wolver Super Dynamic SAE 15W-40 - рекомендовано к использованию как всесезонное масло для смешанного автопарка. Так же может использоваться для тяжелонагруженных двигателей в различных режимах работы.



СПЕЦИФИКАЦИИ
SAE 15W-40
API SL/CF-4
ACEA A3/B3, E2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:
MB 228.1, 229.1
VOLVO VDS
MAN 271
VW 505.00
MTU

Свойства

- Всесезонность
- Высокая чистота двигателя
- Универсально для бензиновых и дизельных двигателей
- Лучшая защита от износа
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Высокие резервы надежности, даже при условиях ограниченной смазки
- Стабильная вязкость и износостойкость

Эффективность

- Круглогодичное применение
- Высокая надежность при экстремальных условиях
- Препятствует отложению нагара
- Отличные показатели при холодном запуске
- Высокие показатели даже при больших интервалах смены масла
- Снижение сортов

Применение

- 4-тактные бензиновые двигатели
- с турбонаддувом
- многоклапанная техника
- с катализатором
- дизельные легковые автомобили
- с турбонагнетателем
- с катализатором

Устранение отходов:

Wolver Super Dynamic SAE 15W-40 относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется

Совместимость:

Wolver Super Dynamic SAE 15W-40 совместимо с аналогичными маслами и может быть смешано с любым из них. При доливке однако рекомендуется использовать исключительно **Wolver Super Dynamic SAE 15W-40**.

Таблица данных

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЕД.ИЗМ. | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Специальный вес при 15°C | kg/m ³ | 872 |
| Вязкость при -20°C | cP | 4800 |
| Вязкость при 40°C | cSt | 122 |
| Вязкость при 100°C | cSt | 17,4 |
| Индекс вязкости | | 157 |
| Точка воспламенения СОС | °C | 224 |
| Температура застывания | °C | -33 |

| | | |
|--------------|------|---------------|
| 1л - банка | 4113 | 4260360941139 |
| 4л - банка | 4115 | 4260360941153 |
| 20л - ведро | 4202 | 4260360942020 |
| 208л - бочка | 4203 | 4260360942037 |