



Wolver SuperTec 5W-30

УПАКОВКА

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

Wolver SuperTec SAE 5W-30 - Hi Tech синтетическое моторное масло, разработанное специально для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, включая двигатели с турбонаддувом и катализатором.

Wolver SuperTec SAE 5W-30 соответствует высоким требованиям производителей легковых автомобилей. Предназначено для продленного интервала замены масла, двигателей с прямым впрыском топлива. Идеально для активного режима эксплуатации как на автомагистралях, так и на короткие дистанции.



СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA A3/B3, A3/B4

СООТВЕТСТВУЕТ:

MB 229.3
VW 502.00, 505.00
BMW Longlife - 01 RENAULT RN 0700, RN 0710
GM-LL-B-025

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость
- Стабильность к окислению и высоким температурам

Эффективность

- Способствует снижению потребления горючего и выброса вредных веществ
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Низкий расход масла
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта
- Большой интервал замены масла
- Препятствует отложению нагара
- Круглогодичное применение

Применение

- Мощные и стандартные 4-х тактные бензиновые двигатели
- многоклапанные
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- дизельные двигатели легковых автомобилей
- с турбонаддувом
- с непосредственным впрыском топлива
- с системой Common Rail
- с катализатором

Устранение отходов

- Отработанное масло **Wolver Super Tec SAE 5W-30** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость

Wolver Super Tec SAE 5W-30 совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver Super Tec SAE 5W-30**, рекомендуется применять **Wolver Super Tec SAE 5W-30** не смешивая.

Таблица данных

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЕД.ИЗМ. | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Плотность при 15°C | kg/m ³ | 855 |
| Вязкость при -30°C | cP | 5230 |
| Вязкость при 40°C | cSt | 61,7 |
| Вязкость при 100°C | cSt | 10,6 |
| Индекс вязкости | | 163 |
| Точка воспламенения СОС | °C | 230 |
| Температура застывания | °C | -42 |
| TBN | mgKOH/g | 8,1 |
| Сульфатная зольность | % | 1,28 |

| | | |
|--------------|------|---------------|
| 1л - банка | 4137 | 4260360941375 |
| 4л - банка | 4139 | 4260360941399 |
| 20л - ведро | 4067 | 4260360940675 |
| 60л - бочка | 4266 | 4260360942662 |
| 208л - бочка | 4037 | 4260360940378 |

