



Wolver SuperTec 5W-40

УПАКОВКА

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

Wolver SuperTec SAE 5W-40 - синтетическое моторное масло для эффективной и экономичной работы двигателя. Обеспечивает легкий "холодный запуск" в зимних условиях. Разработано специально для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

Wolver SuperTec SAE 5W-40 отвечает высоким требованиям качества производителей транспортных средств.

Для обеспечения низковязкостных характеристик используются полностью синтетические базовые масла, соответствующие современным требованиям.



СПЕЦИФИКАЦИИ:
SAE 5W-40
API SN/CF
ACEA A3/B3, A3/B4

ДОПУСКИ:
MB-Approval 229.3

СООТВЕТСТВУЕТ:
VW 502.00, 505.00
MB 228.3
Porsche A-40
BMW Longlife-01
OPEL GM-LL-B-025 RENAULT RN 0700, RN 0710
Peugeot Citroen Automobiles B71 2296

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость

- Высокая устойчивость к окислению и температурная стабильность

Эффективность

- Способствует снижению потребления горючего и выброса вредных веществ
- Отличные показатели при холодном пуске - быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Низкий расход масла
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта
- Большой интервал замены масла
- Препятствует отложению нагара
- Круглогодичное применение

Применение

- мощные и стандартные 4-х тактные бензиновые двигатели
- многоклапанные
- с турбонаддувом
- с катализатором
- дизельные двигатели легковых автомобилей
- с турбонаддувом и без
- с системой Common Rail
- с непосредственным впрыском топлива
- с катализатором

Устранение отходов

- Отработанное масло **Wolver Super Tec SAE 5W-40** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость

Wolver SuperTec SAE 5W-40 совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver SuperTec SAE 5W-40**, рекомендуется применять **Wolver SuperTec SAE 5W-40** не смешивая.

Таблица данных

Data table

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	kg/m ³	856
Вязкость при -30°C	cP	5410
Вязкость при 40°C	cSt	88,4
Вязкость при 100°C	cSt	14,0
Индекс вязкости		174
Точка воспламенения СОС	°C	232
Температура застывания	°C	-40
TBN	mgKOH/g	10,0
Сульфатная зольность	%	1,22

1л - банка 4107 4260360941078
 4л - банка 4001 4260360940019

20л - ведро	4060	4260360940606
60л - бочка	4190	4260360941900
208л - бочка	4030	4260360940309