



Wolver UltraTec 5W-40

УПАКОВКА

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

Wolver UltraTec SAE 5W-40 универсальное, HC-синтетическое всесезонное легкотекучее моторное масло новейшей генерации. Исключительные качества этого высокопроизводительного моторного масла выполняют все сегодняшние требования к эксплуатации. Оно оптимально подходит для удлинённых интервалов замены масла.

Wolver UltraTec SAE 5W-40 - благодаря специально подобранному составу компонентов исключительно подходит и для многих новых требований производителей техники.

Предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов с турбонагнетателем и без него, а также с системой нейтрализации отработавших газов (сажевый фильтр ACEA C3) и без неё.

Wolver UltraTec SAE 5W-40 - специальная "Low Ash" (Low SAPS - низкая зольность) рецептура защищает двигатель и систему катализатора. Это моторное масло подходит также для дизельных двигателей легковых машин с системой впрыска топлива насоса-форсунки (PD).



СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 5W-40
API SN/CF
ACEA C3

СООТВЕТСТВУЕТ:

MB 229.51
VW 505.01, 502.00, 505.00
BMW Longlife-04
GM DEXOS 2
PORSCHE A40

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери на трение, больше мощности двигателя
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость

- Стабильность к окислению и высоким температурам
- Максимальная механическая стабильность

Эффективность

- Уменьшает расход топлива, снижает количество вредных выбросов
- Низкое содержание серы, фосфора и золы
- Low Ash - топливосберегающая рецептура
- Превосходные пусковые качества - быстрое снабжение всех мест смазывания, в частности, гидротолкателей (клапанов)
- Стабильное давление масла
- Чистота двигателя
- Защита двигателя от отложений
- Высокие функциональные резервы и высокая устойчивость продукта даже при продленных интервалах замены масла
- Круглогодичное применение

Применение

- Мощные дизельные двигатели легковых автомобилей
- многоклапанные
- с турбонагнетателем
- с непосредственным впрыском топлива
- Дизель с насос-форсункой
- CDI и TDI двигатели
- с системой Common Rail
- с системой сажевого фильтра (DPF)
- с катализатором
- Мощные и стандартные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанные
- с системой Valvetronic
- с интеркулером
- с турбонаддувом
- с катализатором

Устранение отходов

- Отработанное масло **Wolver UltraTec SAE 5W-40** относится к отходам 2-ой категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

Совместимость

Wolver UltraTec SAE 5W-40 совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver UltraTec SAE 5W-40**, рекомендуется применять **Wolver UltraTec SAE 5W-40** не смешивая.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	kg/m ³	850
Вязкость при -30°C	cP	6600
Вязкость при 40°C	cSt	78,4
Вязкость при 100°C	cSt	13,5
Индекс вязкости		169
Точка воспламенения СОС	°C	227
Температура застывания	°C	-39
TBN	mgKOH/g	8,7

Сульфатная зольность	%	0,98
----------------------	---	------

1л - банка	4083	4260360940835
4л - банка	4081	4260360940811
20л - ведро	4272	4260360942723
208л - бочка	4273	4260360942730