



## Wolver HighTec 0W-20

### VERPACKUNG

208 л | 60 л | 20 л | 5 л | 4 л | 1 л

**WOLVER HighTec SAE 0W-20** - синтетическое моторное масло с низким коэффициентом трения и экономией топлива, созданное для современных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без него, а также с прямым впрыском. Сводит к минимуму трение, износ и расход топлива, а также подходит для увеличенных интервалов замены масла в соответствии с руководством производителя.

**WOLVER HighTec SAE 0W-20** обеспечивает соответствие масла классу вязкости в течение всего интервала замены. Превосходные характеристики холодного пуска обеспечивают оптимальную смазку во время запуска и гарантируют значительную экономию топлива.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

SAE 0W-20  
API SN  
ILSAC GF-5,  
ACEA A1/B1

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

Ford WSS-M2C947-A  
Honda/Acura HTO-6 • Nissan  
Chrysler MS-6395 • GM 6094 M •  
Mitsubishi • MAZDA  
Suzuki • Toyota • Jaguar Land Rover  
STJLR.51.5122

### **Характеристики**

- Высокая защита от износа при любых условиях эксплуатации
- Отличные вязкостно-температурные характеристики
- Минимальные потери на трение
- Очень высокая очищающая способность
- Низкие потери при испарении
- Высокая стойкость к окислению и температуре.

### **Воздействие**

- Оптимальная долговременная защита для всех двигателей
- Снижает расход топлива и выброс выхлопных газов
- Отличные свойства при холодном пуске - быстрая доставка до всех точек смазки

- Очень хорошая эксплуатационная надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Низкий расход масла
- Высокий запас производительности и высокая стабильность продукта даже при увеличенных интервалах замены масла
- Круглогодичная работа
- Оптимальное давление масла

#### **Использование**

- Высокопроизводительные и обычные четырехтактные бензиновые двигатели
- с многоклапанной технологией
- с турбонаддувом
- с каталитической технологией

#### **Утилизация**

- **WOLVER HighTec SAE 0W-20** относится ко 2-й Категории и подлежит утилизации в специально отведенных местах.

#### **Смешиваемость**

- Моторное масло **WOLVER HighTec SAE 0W-20** полностью совместимо с обычными маслами HD и может быть смешано при необходимости. Однако для того, чтобы полностью ощутить преимущества **WOLVER HighTec SAE 0W-20**, рекомендуется постоянное использование **WOLVER HighTec SAE 0W-20**.

#### **Таблица данных**

<b>СВОЙСТВА</b>	<b>ЕД. ИЗМ</b>	<b>ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>
Плотность при 15 ° C	кг / м <sup>3</sup>	841
Вязкость при -35 ° C	сП	6200
Вязкость при 40 ° C	сСт	45,5
Вязкость при 100 ° C	сСт	8,6
Индекс вязкости		167
Температура вспышки СОС	° C	240
Точка застывания	° C	-51